

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор с ременной передачей Wieder Kraft WDK-95079

Артикул: WDK-95079



#### Характеристики

Производительность 798 л/мин

Объем ресивера 500 л

Напряжение  
питания 380 В

Цена без учета доставки: **211 647 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Производительность	798 л/мин
Объем ресивера	500 л
Общая потребляемая мощность	5,5 кВт
Рабочие обороты	1250 об/мин
Макс. давление	11 бар
Подключение	380 В
Количество цилиндров	Количество цилиндров 2 шт.
Количество ступеней сжатия	2 шт.
Страна производства	Италия
Габариты	2030 x 680 x 11310 мм

Стационарный поршневой компрессор с ременным приводом **WiederKraft WDK-95079**, который обеспечивает производительность 798 л/мин. Данная модель относится к классу профессионального оборудования и используется в случаях, когда требуется подача большого объема воздуха на длительное время. Компрессор предназначен для использования в дерево- и металлообрабатывающей промышленности, при выполнении покрасочных и дорожных работ, а также в сервисных центрах и шиномонтажных мастерских. Прочный ресивер ресивером большого объема (500 литров) обеспечивает бесперебойную работу. Двухступенчатая система сжатия воздуха обеспечивает стабильную работу самого требовательного пневматического инструмента и оборудования. Множество охлаждающих ребер компрессорной головки обеспечивает эффективное охлаждение двигателя, защищая его от перегрева, что является гарантией бесперебойной работы. Четыре опорные ножки с возможностью крепления к поверхности обеспечивают устойчивость конструкции, а также способствуют равномерному распределению вибраций. У ножек имеются специальные отверстия для установки колес в случае необходимости. Основными преимуществами данного агрегата являются ременный привод, эффективное охлаждение, ресивер на 500 литров и двигатель мощностью 5,5 кВт, обеспечивающий высокую производительность — 798 л/мин.

**Особенности и преимущества:**

- Цилиндр отлит из износостойкого чугуна, что положительно сказывается на ресурсе и сроке службы;
- Клапанная крышка поршневой группы выполнена из алюминия для улучшенного охлаждения;
- В обмотке двигателя применяется только медная проволока;
- Все ресиверы проходят тестовую опрессовку по давлением 60 бар;
- Двухступенчатая система сжатия воздуха увеличивает производительность (КПД) на 20%;
- Увеличенный объем ресивера (500 л);
- Уменьшенная частота вращения коленчатого вала компрессора до 1000-1200 об/мин. снижает нагрузку и увеличивает ресурс компрессора;
- Компрессорная головка из легкого алюминиевого сплава с увеличенным оребрением для повышения теплоотдачи и эффективного охлаждения;
- Изготовлен только из европейских комплектующих.

**Комплект поставки:**

- Компрессор
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 25.05.2026 01:16 · KRATONSHOP.RU