

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой AirAIRus Z60FA-8

Артикул: Z60FA



#### Характеристики

Производительность 7100 л/мин

Давление 8 бар

Тип привода прямой

Напряжение 380 В

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP55

Цена без учета доставки: **378 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

**Винтовой компрессор AirAIRus Z60FA-8** — это флагманская модель в линейке промышленных компрессоров, предназначенная для работы при высоком давлении 10 бар. Идеальное решение для предприятий, требующих одновременного обеспечения высокого давления и значительного объема сжатого воздуха — химическая промышленность, нефтегазовый сектор, тяжелое машиностроение и другие высокотехнологичные производства.

Конструкция компрессора включает усиленные винтовые пары специального профиля, рассчитанные на эксплуатацию при повышенном давлении. Ведущий ротор соединён с высокоэффективным 45-киловаттным двигателем, а ведомый ротор имеет прецизионные винтовые поверхности. Особенностью модели является оптимизация рабочего процесса для давления 10 бар при сохранении высокой производительности 6350 л/мин.

Принцип работы основан на синхронном вращении винтовых роторов, создающих серию герметичных рабочих камер. В фазе всасывания происходит заполнение камер воздухом, а при изоляции камер осуществляется эффективное сжатие до рабочего давления 10 бар. Усиленная конструкция всех элементов обеспечивает надёжную работу в условиях повышенных механических нагрузок.

**Технические характеристики:**

- **Давление:** 8 бар
- **Производительность:** 7100 л/мин
- **Мощность:** 45 кВт
- **Вес:** 634 кг
- **Напряжение:** 380 В
- **Частота:** 50 Гц
- **Класс защиты:** IP55
- **Ресивер:** нет
- **Осушитель:** нет
- **Страна-производитель:** Китай

Компрессор обеспечивает оптимальное сочетание высокого давления 10 бар и значительной производительности 6350 л/мин. Оборудование поставляется в защитной упаковке из воздушно-пузырчатой плёнки и картонной коробки, что гарантирует сохранность при транспортировке и быстрый ввод в эксплуатацию на промышленных объектах.

Сформировано 22.06.2026 13:35 · KRATONSHOP.RU