Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, дом 11, корп. 2, лит. А, помещение 7-Н Тел: 8 (812) 642-10-04

р/с 40702810636260006735 к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Harrison HRS-951300IP-23

Артикул: HRS-951300IP-23

Характеристики

Производительность	1300 л/мин
Давление	10 бар
Тип привода	прямой
Напряжение	380 В
Частотный преобразователь	Нет
Степень защиты	IP23

Цена без учета доставки: ~~200 773 ₽~~ **179 639 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Привод	Прямой
Производительность, л/мин	1300
Давление, бар	10
Мощность, кВт	11
Соединение	G3/4

Шумность, дБ	65±2
Питание, В/Ф/Гц	380/3/50
Габариты Д.Ш.В., мм	1060x720x1010
Вес, кг	265

Компрессор винтовой Harrison HRS-951300IP-23 - обладает сочетанием максимальной в своей серии производительности с низким потреблением электроэнергии и давлением, достаточным для привода большинства видов ручного пневмоинструмента.

Особенности и преимущества:

- **Высокая живучесть при пиковых нагрузках:** Прямой привод через муфту исключает потери мощности на ременной передаче и снижает вибрационные нагрузки, продлевая срок службы двигателя и винтовой пары.
- **Эффективный отвод тепла:** Принудительная система охлаждения предотвращает перегрев даже при длительной интенсивной эксплуатации в жарких цехах, сохраняя стабильность зазоров и масла.
- **Микропроцессорный контроль:** Умная автоматика непрерывно отслеживает давление, температуру и состояние узлов, поддерживая оптимальный режим работы без участия оператора.
- **Многоуровневая защита:** Система управления автоматически отключит компрессор или предупредит о неисправности (перегрев, перегрузка, падение давления), защищая дорогостоящее оборудование от поломок.
- **Стабильное давление на выходе:** Точный контроль параметров обеспечивает ровный поток воздуха без скачков, что критически важно для точного пневмоинструмента и автоматизированных линий.
- **Высокий КПД (Прямой привод):** Отсутствие ременной передачи означает отсутствие потерь на трение и проскальзывание. Мощность двигателя (11 кВт) преобразуется в полезную работу с максимальной отдачей.
- **Всепогодное подключение (380В):** Стандартное трехфазное подключение позволяет легко интегрировать компрессор в существующую промышленную сеть без специальных преобразователей.
- **Оптимальный вес и габариты:** При весе 265 кг компрессор остается достаточно мобильным для такелажных работ, но при этом имеет устойчивую раму, гасящую вибрации (не требует специального

капитального фундамента).

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 18.10.2026 03:03 · KRATONSHOP.RU