

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой CrossAir CAVF7.5-10GA-500DRY (IP23)

Артикул: CAVF7.5-10GA-500DRY (IP23)



#### Характеристики

Производительность 1000 л/мин

Объем ресивера 500 л

Давление 10 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Да

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: ~~292 532 Р~~ **242 739 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Производительность, л/мин | 1000          |
| Давление, бар             | 10            |
| Ресивер, л                | 500           |
| Тип привода               | Прямой        |
| Ресивер                   | есть          |
| Мощность, кВт             | 7.5           |
| Тип двигателя             | электрический |
| Рабочее напряжение, В     | 380           |
| Осушитель                 | есть          |
| Тип смазки                | масляный      |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Присоед. размер           | 1/2           |
| Манометр                  | есть          |
| Частотный преобразователь | есть          |
| Габариты, мм              | 1950x700x1650 |
| Вес, кг                   | 405           |

**Компрессор винтовой CrossAir CAVF7.5-10GA-500DRY (IP23)** – оборудование винтового типа с непрерывной подачей масла и расширенными возможностями энергосбережения. Разработан для небольших и средних промышленных сетей пневмообеспечения. Главные преимущества модели – качественная сборка, новый модульный дизайн и продуманная эргономика, оптимальная стоимость покупки и обслуживания.

Продвинутая **версия DRY на ресивере с рефрижераторным осушителем CAAD**. Комплексная система производства и подготовки сжатого воздуха для малых и средних предприятий. Ресивер выполняет функцию воздушного буфера и стабилизатора давления. Осушитель холодильного типа смонтирован отдельно от компрессора, поддерживает оптимальную точку росы +3°C при температуре входящего потока до +46°C. Благодаря горизонтальному расположению воздухохраника и дополнительной шумовиброизоляции, агрегат относительно малошумен, занимает минимум полезного пространства и может устанавливаться непосредственно на рабочих местах персонала.

**Компания CrossAir (Китай)** – представитель бюджетного сегмента компрессорной техники с современным оснащением и высоким уровнем энергосбережения. Основные узлы оборудования (двигатели, блоки) производятся на собственном предприятии с передовыми решениями в автоматизации и контроле качества. Благодаря грамотной оптимизации расходов и доступности трудовых ресурсов, продукция КроссЭир остается одной из самых дешевых на рынке. При этом китайские агрегаты не уступают по характеристикам и надежности аналогам ведущих европейских брендов.

#### **Основные преимущества**

- Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Простота обслуживания
- Низкие эксплуатационные расходы
- Низкий уровень шума благодаря грамотной компоновке узлов, качеству шумопоглощающих материалов и идеальной сборке
- Интуитивно понятный контроллер
- Отображение всех необходимых параметров
- Низкая вибрация

\* Комплектация DRY дополнительно к компрессору и ресиверу включает в себя рефрижераторный осушитель серии CAAD-1.2 и магистральный фильтр CAF4-2-1 соответствующей производительности с поплавковым конденсатоотводчиком.

#### **Стандартная комплектация:**

- Компрессорная станция в сборе
- Ресивер

- Сушитель
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 02.06.2026 15:50 · KRATONSHOP.RU