

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Dali DL-7.5/13RA

Артикул: DL-7.5/13RA



Характеристики

Производительность 770 л/мин

Давление 13 бар

Тип привода ременной

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP55

Цена без учета доставки: **286 913 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вид компрессора	винтовой
Производительность, л/мин	770
Давление, бар	13,5
Тип привода	ременной
Ресивер	нет
Мощность, кВт	7.5
Тип двигателя	электрический
Рабочее напряжение	380 В
Осушитель	нет
Тип смазки	масляный

Манометр	есть
Частотный преобразователь	нет
Тип охлаждения	воздушное
Страна происхождения	Китай
Дополнительно	Винтовой блок SKK108LM
Длина, мм	980
Ширина, мм	830
Вес, кг	350
Высота, мм	1220

Винтовой компрессор Dali DL-7.5/13RA — одноступенчатая двухроторная установка с ременным приводом. При мощности электродвигателя 7,5 кВт и рабочем давлении 13 бар выдает 0,77 м³ чистого сжатого воздуха в минуту.

Преимущества электрического винтового компрессора Dali серии DL-RA

- Стандартная комплектация без дополнительных опций и усложняющих конструкцию узлов.
- Высокая энергоэффективность установок за счет применения одних из лучших в мире электродвигателей ZHONGDA, и высочайшего качества современных винтовых блоков SKK собственного производства (совместная разработка США и Китая во главе с доктором наук, профессором Tang Yan).
- Трехступенчатая система маслоотделения обеспечивает минимальный расход масла на унос — не более 3 мг/м³, и высокое качество сжатого воздуха.
- Отсутствие вибраций на корпусе.
- Низкий уровень шума.
- Воздушное охлаждение.
- Возможность обогревать помещение теплом, выделяемым установкой.
- Ресурс работы от 40 000 моточасов до капремонта.

Комплектация и её особенности:

- Винтовые блоки SKK, 76 типоразмеров: собственное производство с использованием запатентованных технологий от конструкторско-технологического центра Kerry (США). Асимметричный профиль винтовой пары с соотношением зубьев 5:6 делает скорости вращения роторов практически одинаковыми, а пробег подшипников — равномерным. Подшипники от ведущего мирового производителя SKF (Швеция). Предельную эффективность винтового элемента обеспечивает уникальная фирменная технология установки зазоров и соосности.
- Трехфазный электродвигатель Zhongda с классом защиты IP55, классом изоляции F, классом энергоэффективности IE3. Защищен от попадания пыли и водяных струй, что делает его особенно надежным и долговечным. Рассчитан на длительную работу в тяжелых запыленных условиях без остановов и перерывов, защищен от перегрузок и скачков тока в электросети. Двигатель приводит в движение винтовой элемент посредством ременной передачи, что обеспечивает дополнительную надежность, простоту обслуживания и легкий визуальный контроль. Пуск происходит по схеме «звезда-треугольник».

- Панель управления Multi Air Manager с ЖК-экраном на 4 строки и русским интерфейсом. Полное управление компрессором в автоматическом режиме. Система контролирует и отображает на дисплее все рабочие и сервисные параметры, извещает об аварийных ситуациях, подсказывает о необходимости сервисного обслуживания, помогает своевременно определять и устранять неисправности. Встроенный PLC блок позволяет объединить в единую сеть до 16 компрессоров одновременно. Защита положения фаз позволит уберечь винтовой блок от обратного вращения и сообщит об этом звуковым сигналом и сообщением на мониторе.
- Щит управления с ударопрочным изолированным корпусом. Внутри надежные комплектующие от лидеров Мирового рынка Schneider и CHNT, прошедшие испытания в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 07:40 · KRATONSHOP.RU