

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Hansmann RS11A-13

Артикул: RS11A-13



Характеристики

Производительность 1100 л/мин

Давление 13 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вид компрессора Винтовой

Производительность 1100 л/мин

Рабочее давление 13 атм

Мощность двигателя 11 кВт

Питание 380 В

Тип привода Прямой

Тип двигателя Электрический

Выход G 3/4"

Длина 1080 мм

Ширина 750 мм

Высота	1000 мм
Масса	260 кг
Без масляный	нет
Встроенный ресивер	-
С осушителем	-

Винтовой компрессор Hansmann RS11A-13 – оборудование винтового типа с непрерывной подачей и расширенными возможностями энергосбережения. Разработан для небольших и средних промышленных сетей пневмообеспечения. Главные преимущества модели – качественная сборка, новый модульный дизайн и продуманная эргономика, оптимальная стоимость покупки и обслуживания.

- Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Максимальный КПД за счет прямого привода
- Простота обслуживания
- Низкие эксплуатационные расходы
- Идеальное соотношение цена - качество
- Трехступенчатая сепарация воздушно-масляной смеси, содержание масла не более 3 мкм
- Низкий уровень шума благодаря грамотной компоновке узлов, качества шумопоглощающих материалов и идеальной сборке

Контроллер MAM:

- Интуитивно понятный 4-х строчный контроллер
- Отображение всех необходимых параметров
- Возможность объединения нескольких компрессоров для более эффективной работы
- Плавный пуск по системе звезда-треугольник
- Автоматическая индикация о необходимости проведения технического обслуживания
- Многоуровневая система защиты от несанкционированного доступа к параметрам компрессора
- Показывает всю историю ошибок

Винтовой блок BAOSI:

- Ресурс винтового блока до 80 000 моточасов
- Продолжительный срок эксплуатации благодаря низким рабочим оборотам
- Гарантия 24 месяца от завода изготовителя
- Низкий уровень шума
- Уникальные разработки и контроль качества

Радиатор:

- Радиатор компрессора, изготовленный из алюминия, снижает температуру сжатого воздуха (не более +12°C по сравнению с температурой на входе). Это уменьшает нагрузку на осушитель воздуха и обеспечивает его оптимальный режим работы

Дополнительные преимущества:

- Электрические компоненты Schneider Electric
- Антикоррозионная защита - порошковая окраска корпуса. Со временем компрессор не теряет свой внешний вид и не гниет
- Идеальное сочетание мощность электродвигателя и размер винтового блока
- Низкий уровень шума: качественная шумоизоляция по всему корпусу компрессора

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 30.04.2026 12:58 · KRATONSHOP.RU