

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой Harrison HRS-942300TD3

Артикул: HRS-942300TD3

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Производительность        | 2300 л/мин |
| Объем ресивера            | 300 л      |
| Давление                  | 8 бар      |
| Тип привода               | ременной   |
| Частотный преобразователь | Нет        |
| Степень защиты            | IP54       |

Цена без учета доставки: **448 078 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Привод                    | Ременной      |
| Производительность, л/мин | 2300          |
| Давление, бар             | 8             |
| Мощность, кВт             | 15            |
| Ресивер, л                | 300           |
| Соединение                | G1 1/2        |
| Шумность, дБ              | 64±2          |
| Питание, В/Ф/Гц           | 380/3/50      |
| Габариты Д.Ш.В., мм       | 1860x800x1690 |
| Вес, кг                   | 510           |

Моноблочная компрессорная установка **Harrison HRS-942300TD3** «три в одном» (3 в 1) включают винтовой компрессор, ресивер горизонтального типа и осушитель-рефрижератор, который производит подготовку и очистку сжатого воздуха исполнительным устройствам.

- Особенностью данного модельного ряда является оптимальная (с точки зрения экономии рабочих площадей) компоновка: винтовой компрессор и осушитель размещаются непосредственно на ресивере. Чаще всего модели моноблочного типа «3 в 1» используются на предприятиях, где нет возможности установить компрессор, осушитель и ресивер по-отдельности.
- Линейка компрессоров-моноблоков «3 in 1» включает модели производительностью от 350 до 3 600 л/мин, и рабочим давлением от 8 до 10 бар. В состав каждой установки входят высококачественный ресивер емкостью от 300 до 500 л и осушитель рефрижераторного типа, сбалансированный под производительность компрессора.
- Как и другие масляные воздушные компрессоры Harrison, установки моноблочного типа оснащаются трехфазными двигателями с плавным запуском по схеме «звезда-треугольник». Для передачи крутящего момента используется ременной привод.
- Система принудительного охлаждения обеспечивает возможность длительной безостановочной работы оборудования при повышенных нагрузках и защищает внутренние компоненты от перегрузок. Встроенный микропроцессорный контроллер позволяет гибко настроить рабочие этапы и систему защиты, что особенно важно при синхронизации работы нескольких компрессорных установок.
- Еще одним преимуществом винтовых масляных компрессоров моноблочного типа «3 в 1» является специальное исполнение сепаратора с повышенным сроком эксплуатации.

#### **Особенности и преимущества:**

- Экономия рабочего пространства.
- Пониженное энергопотребление.
- Низкий уровень шума.
- Простота эксплуатации.
- Надежность и долговечность.
- Высокая производительность.
- Система принудительного охлаждения.
- Защита от неправильной фазировки.
- Микропроцессорное управление.

#### **Стандартная комплектация:**

- Компрессорная станция в сборе
- Ресивер
- Осушитель-рефрижератор
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 15.04.2026 00:53 · KRATONSHOP.RU