

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой Harrison HRS-94300TDF3-16

Артикул: HRS-94300TDF3-16



#### Характеристики

Производительность	300 л/мин
Объем ресивера	300 л
Давление	16 бар
Тип привода	ременной
Частотный преобразователь	Нет
Степень защиты	IP54

Цена без учета доставки: **339 598 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Класс защиты	IP54
Привод	Ременной
Производительность, л/мин	300
Рабочее давление, бар	16
Мощность, кВт	4
Ресивер, л	300
Соединение	G 3/4
Шумность, дБ	62±2
Питание, В/Ф/Гц	380/3/50
Габариты Д.Ш.В., мм	1590x670x1420

Вес, кг

420

**Моноблочная компрессорная установка Harrison HRS-94300TDF3-16** «четыре в одном» (4 в 1) включает винтовой компрессор, ресивер горизонтального типа 300 литров, осушитель-рефрижератор, который производит подготовку и очистку сжатого воздуха исполнительным устройствам и комплект магистральных фильтров.

Особенностью данного модельного ряда является оптимальная (с точки зрения экономии рабочих площадей) компоновка: винтовой компрессор и осушитель размещаются непосредственно на ресивере в едином корпусе. Чаще всего модели моноблочного типа используются на предприятиях, где нет возможности установить компрессор, осушитель и ресивер по-отдельности.

**Особенности и преимущества:**

- Экономия рабочего пространства.
- Пониженное энергопотребление.
- Низкий уровень шума.
- Простота эксплуатации.
- Надежность и долговечность.
- Высокая производительность.
- Система принудительного охлаждения.
- Защита от неправильной фазировки.
- Микропроцессорное управление.

**Стандартная комплектация:**

- Компрессорная станция в сборе
- Ресивер
- Осушитель-рефрижератор
- Магистральный фильтр 2 штуки
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 09:51 · KRATONSHOP.RU