

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Harrison HRS-94400TDF3-16

Артикул: HRS-94400TDF3-16



Характеристики

Производительность 400 л/мин

Объем ресивера 300 л

Давление 16 бар

Тип привода ременной

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP54

Цена без учета доставки: **371 309 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Привод	Ременной
Производительность, л/мин	400
Рабочее давление, бар	16
Мощность, кВт	5,5
Ресивер, л	300
Соединение	3/4
Питание, В/Ф/Гц	380/3/50
Габариты Д.Ш.В., мм	1570x650x1400
Вес, кг	390

Моноблочная компрессорная установка Harrison «четыре в одном» (4 в 1) включает винтовой компрессор 5,5 кВт, ресивер горизонтального типа 300 литров, осушитель-рефрижератор и комплект магистральных фильтров. Предназначена для подготовки и очистки сжатого воздуха исполнительным устройствам. Особенностью данного модельного ряда является оптимальная (с точки зрения экономии рабочих площадей) компоновка: винтовой компрессор и осушитель размещаются непосредственно на ресивере в едином корпусе. Чаще всего модели моноблочного типа используются на предприятиях, где нет возможности установить компрессор, осушитель и ресивер по-отдельности.

Особенности и преимущества:

- Производительность на выходе 400 л/мин.
- Рабочее давление 16 бар.
- Мощность 5,5 кВт.
- Диаметр соединения 3/4".
- Объем ресивера 300 л.
- Тип компрессора винтовой.
- Тип смазки масляный.
- Количество выходов 1.
- Тип двигателя электрический.
- Уровень шума 62 дБ.
- Осушитель да.
- Размер частиц (микрон): 0,01 мкм.
- Содержание масла — 0,01 мг/м3
- Вес нетто 390 кг.

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Ресивер
- Осушитель-рефрижератор
- Магистральные фильтры
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 01.04.2026 09:13 · KRATONSHOP.RU