

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Harrison HRS-94600TDF3-8

Артикул: HRS-94600TDF3-8



Характеристики

Производительность 600 л/мин

Объем ресивера 300 л

Давление 8 бар

Тип привода ременной

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP54

Цена без учета доставки: **336 725 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Класс защиты	IP54
Привод	Ременной
Производительность, л/мин	600
Рабочее давление, бар	8
Мощность, кВт	4
Ресивер, л	300
Соединение	G 3/4
Шумность, дБ	62±2
Питание, В/Ф/Гц	380/3/50
Габариты Д.Ш.В., мм	1590x670x1420

Моноблочная компрессорная установка Harrison HRS-94600TDF3-8 «четыре в одном» (4 в 1) включает винтовой компрессор, ресивер горизонтального типа 300 литров, осушитель-рефрижератор, который производит подготовку и очистку сжатого воздуха исполнительным устройствам и комплект магистральных фильтров.

Особенностью данного модельного ряда является оптимальная (с точки зрения экономии рабочих площадей) компоновка: винтовой компрессор и осушитель размещаются непосредственно на ресивере в едином корпусе. Чаще всего модели моноблочного типа используются на предприятиях, где нет возможности установить компрессор, осушитель и ресивер по-отдельности.

Особенности и преимущества:

- Экономия рабочего пространства.
- Пониженное энергопотребление.
- Низкий уровень шума.
- Простота эксплуатации.
- Надежность и долговечность.
- Высокая производительность.
- Система принудительного охлаждения.
- Защита от неправильной фазировки.
- Микропроцессорное управление.

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Ресивер
- Осушитель-рефрижератор
- Магистральный фильтр 2 штуки
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

- Упаковка

Сформировано 23.06.2026 05:03 · KRATONSHOP.RU