

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок Корвет-21

Артикул: 10221

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Макс. ширина строгания | 318 мм |
| Тип вала | с прямыми цельными ножами |

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|--------------|
| Мощность двигателя, Вт | 1500 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Тип электродвигателя | коллекторный |
| Передача | ременная |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин | 8000 |
| Скорость автоматической подачи, м/мин | 8 |
| Число скоростей | 1 |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм | 153 |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм | 6 |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм | 318 |

| | |
|--|-------------|
| Макс. глубина строгания за один проход, мм | 2.5 |
| Количество ножей на рабочем валу, шт. | 2 |
| Диаметр рабочего вала, мм | 48 |
| Размер рабочего стола, мм | 295x318 |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм | 695x380 |
| Масса нетто/брутто, кг | 39/41 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 610x370x470 |

Станок рейсмусовый Корвет 21 - предназначен для обработки заготовки в размер по толщине.

Особенности конструкции:

- Мощный двигатель с тепловым реле для защиты от перегрузки.
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок.
- Имеется ограничитель глубины строгания широких заготовок для защиты станка от перегрузок.
- Ключ для защиты от несанкционированного включения.
- Откидывающиеся (передний и задний) удлинители стола с дополнительными роликами.

Сформировано 07.04.2026 13:39 · KRATONSHOP.RU