

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок Корвет-22-330

Артикул: 90220

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. ширина строгания	330 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, Вт	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	ременная
Частота вращения рабочего вала, об/мин	8500
Скорость автоматической подачи, м/мин	7
Число скоростей	1
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	152
Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм	6
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	330

Макс. глубина строгания за один проход, мм	2.4
Количество ножей на рабочем валу, шт.	2
Диаметр рабочего вала, мм	50
Размер рабочего стола, мм	330x235
Размер рабочего стола с удлинителями, мм	330x620
Масса нетто/брутто, кг	33/35
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	630x410x480

Станок рейсмусовый Корвет 22-330 - предназначен для обработки заготовки в размер по толщине.

Особенности конструкции:

- Станок комплектуется электромагнитным пускателем.
- Для безопасной работы станок оснащен антиотбрасывателями.
- Ограничитель глубины строгания широких заготовок для защиты станка от перегрузки.
- Тепловая защита двигателя.
- Имеются верхние ролики для облегчения возврата заготовки на приемный стол.
- Патрубок для подключение пылесоса.
- Удобный индикатор глубины строгания.
- Автоматическая подача заготовки осуществляется двумя обрезиненными роликами.
- Ножи с двухсторонней заточкой.

Сформировано 03.04.2026 18:14 · KRATONSHOP.RU