

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок Корвет-22-330

Артикул: 90220

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания     | 220 В                     |
| Мощность               | 1.5 кВт                   |
| Макс. ширина строгания | 330 мм                    |
| Тип вала               | с прямыми цельными ножами |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |              |
|--|--------------|
| Мощность двигателя, Вт                     | 1500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц       | 220/50       |
| Тип электродвигателя                       | коллекторный |
| Передача                                   | ременная     |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин     | 8500         |
| Скорость автоматической подачи, м/мин      | 7            |
| Число скоростей                            | 1            |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм | 152          |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм  | 6            |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм  | 330          |

|  |             |
|--|-------------|
| Макс. глубина строгания за один проход, мм | 2.4         |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.      | 2           |
| Диаметр рабочего вала, мм                  | 50          |
| Размер рабочего стола, мм                  | 330x235     |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм   | 330x620     |
| Масса нетто/брутто, кг                     | 33/35       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                | 630x410x480 |

**Станок рейсмусовый Корвет 22-330** - предназначен для обработки заготовки в размер по толщине.

**Особенности конструкции:**

- Станок комплектуется электромагнитным пускателем.
- Для безопасной работы станок оснащен антиотбрасывателями.
- Ограничитель глубины строгания широких заготовок для защиты станка от перегрузки.
- Тепловая защита двигателя.
- Имеются верхние ролики для облегчения возврата заготовки на приемный стол.
- Патрубок для подключение пылесоса.
- Удобный индикатор глубины строгания.
- Автоматическая подача заготовки осуществляется двумя обрешиненными роликами.
- Ножи с двухсторонней заточкой.

Сформировано 28.04.2026 05:30 · KRATONSHOP.RU