

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок комбинированный Корвет 326-30

Артикул: 93260



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Диаметр рабочего вала, мм	74
Частота вращения рабочего вала, об/мин	5400
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	300
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Количество ножей на рабочем валу, шт.	3
Размер рабочего стола (строгального), мм	1300x360
Угол наклона направляющей планки, град	45
Максимальная ширина заготовки при обработке по толщине, мм	300

Максимальная глубина строгания за один проход при обработке по толщине, мм	3
Минимальная длина заготовки, мм	130
Максимальная толщина заготовки при обработке по толщине, мм	240
Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	6
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	550x304
Скорость автоматической подачи, м/мин	7.5
Диаметр шпинделя, мм	32
Поперечный ход рабочего стола, мм	160
Продольный ход рабочего стола, мм	90
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	120
Масса нетто/брутто, кг	425/490; 50/65
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1550x136x1050; 1600x340x180

**Пяти-функциональный комбинированный станок Энкор КОРВЕТ-326-30** - предназначен для обработки заготовок из различных пород дерева такими операциями как строгания в размер (рейсмус), пиление, фрезерование, фугование, а также имеется пазовальный узел. Комбинированные станки Энкор отличаются многофункциональностью, надежностью и большим запасом мощности, долговечностью в работе. Комбинированный станок КОРВЕТ-326-30 имеет: три отдельных мощных электродвигателей, рабочие столы изготовленные из чугуна и усиленные ребрами жесткости и сварная станина гарантируют прочность и отсутствие вибрации конструкции. Отличная точность и удобство работе( пильный блок наклоняется и поднимается маховиками), подвижный легкий алюминиевый стол с ходом двигается вдоль пильного блока, гибкость и многофункциональность, пильно-фуговальный упор с суппортом, трехскоростной фрезерный блок, тепловую защиту и аварийный выключатель. Пильный узел имеет подрезной диск для распила ЛДСП. Патрубки для подключения пылесоса для каждой операции находятся отдельно. Пяти-функциональный КОРВЕТ-326-30 комбинированный станок оснащен системой питания с потребляемой мощностью 380 вольт.

Сформировано 10.01.2026 08:29 · KRATONSHOP.RU