

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный Корвет-36

Артикул: 10236



#### Характеристики

**Напряжение  
питания** 220 В

**Мощность** 1.5 кВт

**Макс. высота  
заготовки** 285 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность	1500 Вт
Номинальное напряжение	220 В
Размер рабочего стола	535x486 мм
Диапазон угла наклона рабочего стола	-10 - 45
Максимальная высота заготовки	285 мм
Число скоростей	2
Длина пильной ленты	3460 мм
Ширина пильной ленты	6,35-38 мм
Скорость движения пильной ленты	7,6/16,3 м/сек
Габариты упаковки	830x540x1980 мм

**Конструктивные особенности**

Жесткая конструкция

Регулируемый по вертикальному углу рабочий стол

Устройство защиты

Ременная передача

Патрубок для пылесборника 100 мм

**Ленточная пила Корвет 36** - предназначена для прямолинейного и радиусного пиления древесины, материалов на основе дерева, ламинированных панелей, алюминиевого сплава, пластика и других подобных материалов.

**Особенности:**

- Комплектуется асинхронным двигателем.
- Ременная передача защищает двигатель от перегрузки и делает работу станка более тихой.
- Две скорости движения пильной ленты.
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания.
- Регулируемый по высоте стабилизатор пильной ленты.
- В конструкции имеется индикатор натяжения пильной ленты.
- Стабилизация пильной ленты осуществляется за счет подшипников качения
- Литой рабочий стол.
- Наклон рабочего стола до 45 град.
- Комплектуется параллельным и транспортным упором.
- Патрубок для подсоединения пылесоса.
- Простота замены пильной ленты.
- Щетка для очистки шкива.
- Концевой выключатель отключает двигатель при открытии бокового кожуха

Сформировано 09.04.2026 07:09 · KRATONSHOP.RU