

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании Корвет 440М

Артикул: 94401



#### Характеристики

Мощность	1.3 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	26 кг
Максимальные обороты	500 об/мин
Макс. диаметр сверления	28 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Да

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение питания	220 В
Номинальная потребляемая мощность двигателя	1300 Вт
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	500 об/мин
Посадка патрона	B18

Конус шпинделя, Морзе №3	№3
Максимальный диаметр сверления	28 мм
Число скоростей	1
Перемещение по стойке	180 мм
Сила притяжения электромагнита	1350 Н
Размер поверхности электромагнита	200x119 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	500x200x430 мм
Масса нетто/брутто	26/30 кг

**Станок сверлильный на магнитном основании Корвет 440М** - на магнитной подошве незаменимы при монтаже различных металлоконструкций, когда требуется сверление относительно больших диаметров. Эти станки достаточно мобильные и позволяют сверлить крепежные отверстия непосредственно на месте монтажа. Надежное крепление станка на металлоконструкции осуществляется за счет электромагнита.

#### Особенности:

- Комплектуется коллекторным двигателем.
- Двигатель от перегрузки защищен плавким предохранителем.
- Независимое включение электродвигателя и электромагнита.
- Рукоятка для вертикального перемещения сверлильной головки.
- Высокая жесткость конструкции.
- Комплектуется баком для охлаждающей жидкости.

#### Комплект поставки:

- Станок сверлильный на магнитном основании Корвет 440М
- Патрон на 16 мм
- Переходник МТ3 на патрон
- Бачок для СОЖ
- Клин для выбивания конуса
- Переходник МТ3 на МТ2
- Сверла 16,18,20,22 с хвостовиком МТ2
- Сверла 24,26,28 с хвостовиком МТ3
- Сверла 10,12,14 с цилиндрическим хвостовиком
- Инструкция
- Упаковка



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 19.05.2026 17:09 · KRATONSHOP.RU