

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор безмасляный Кратон AC-300-50-OFS

Артикул: 3 01 01 053



Характеристики

Производительность 300 л/мин

Объем ресивера 50 л

Напряжение
питания 220 В

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность электродвигателя, кВт 2,0

Параметры сети питания, В/Гц 220 ±10% / 50

Производительность по всасыванию, л/мин 300

Производительность по нагнетанию, л/мин 190

Объем ресивера, л 50

Максимальное рабочее давление, Бар 8

Количество цилиндров, шт. 4

ПВ (ПН)% при температуре окр. среды 40 °С 66

Редуктор выходного давления 1

Кол-во быстросъемных соединений, шт. 1

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	750х360х640
Масса изделия, кг	45

Компрессор коаксиальный безмасляный КВБ-330/50

- предназначен для сжатия и перемещения (нагнетания) атмосферного воздуха в различное пневмооборудование, пневмоаппаратуру и пневмоинструмент, где энергия сжатого воздуха преобразуется и используется для оздания полезной нагрузки или для выполнения какой-либо механической работы.

Компрессор данной модели вырабатывает чистый сжатый воздух, в котором отсутствует масляная пыль.

Компрессор можно использовать, например: для покрасочных работ с использованием краскораспылителей, для различного пневматического инструмента, для накачки автомобильных шин и т.д.

Конструктивные особенности:

- Компактная модель, рукоятка и колеса для перемещения на небольшие расстояния;
- Автоматическая защита от перегрева обмотки электродвигателя (термозащита);
- Тарельчатый поршень снабжен полимерным уплотнительным поршневым кольцом с низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью.
- Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок;
- Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы;
- Долговечные клапанные пластины из пружинной стали;
- Два манометра, показывающие давление воздуха на выходе из компрессора и в ресивере;
- Гасящие вибрацию виброопоры;

Комплект поставки:

- Компрессор: 1 шт.
- Воздушный фильтр: 2 шт.
- Колесо: 2 шт.
- Опора резиновая с крепежными изделиями: 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации: 1 шт.
- Картонная коробка: 1 шт.

Сформировано 02.06.2026 15:43 · KRATONSHOP.RU