

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный по металлу Кратон MML-02

Артикул: 4 02 05 003



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Расстояние между центрами	500 мм
Диаметр обр. над станиной	230 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность	750 Вт
Частота вращения шпинделя	100 - 1800 мин
Количество ступеней	6
Диаметр патрона	100 мм
Диаметр сквозного отверстия шпинделя	20 мм
Максимальное расстояние между центрами	500 мм
Максимальный диаметр обработки над станиной	230 мм
Конус шпинделя	Морзе №3
Конус задней бабки	Морзе №2
Ход поперечного суппорта	125 мм
Ход поворотного суппорта	48 мм

Диапазон шага нарезаемой резьбы	0,5 - 3,0
Габариты упаковки	1055x575x570 мм
Вес	105,0 кг

#### **Конструктивные особенности**

Жесткая литая станина

Плавная регулировка частоты вращения шпинделя

Коллекторный двигатель

Ременная передача

Устройство защиты



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 19.05.2026 17:08 · KRATONSHOP.RU