

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок универсальный Кратон WM-Multi-05 с направляющей в комплекте

Артикул: 4 01 03 005

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр пильного диска, мм	250
Посадочный диаметр, мм	30
Мощность двигателя, Вт	1500
Напряжение питания, В	220
Тип электродвигателя	асинхронный
Мах ширина заготовки, мм	200
Мах глубина сверления, мм	90
Мах глубина пропила, мм	80
Мах глубина строгания, мм	3
Мах ширина строгания, мм	200

Число оборотов, об/мин	3580
Мах диаметр сверла, мм	13
Количество ножей, шт	3
Частота вращения строгального вала, об/мин	3580
Габариты, мм	1000x570x520
Вес, кг	120

**Универсальный станок Кратон WM-Multi-05** - позволяет пилить заготовки из дерева вдоль и поперек, а также строгать их поверхность на глубину до 3 мм, сверлить отверстия диаметром до 13 мм и осуществлять долбление на глубину 120 мм.

3 ножа размером 210x30x3 мм и качественный строгальный вал диаметром 74 мм обеспечивают аккуратное снятие верхнего слоя древесины.

Для восстановления режущей поверхности рабочих деталей и облегчения процесса технического обслуживания станок поставляется с абразивными элементами: габариты камня для заточки ножей - B50x32x13 мм, габариты камня для заточки пильного диска - PDX1 125x10x18 мм.

Ровные и гладкие рабочие столы способствуют легкому продвижению заготовок по поверхности.

Защитный кожух режущего диска обеспечивает безопасность эксплуатации.

Необходимая для работы оснастка входит в стандартный комплект поставки.

#### **Комплектация:**

- Станок многооперационный WM-Multi-05
- Фрезерный суппорт (в сборе);
- Защитный кожух пильного диска с расклинивающим ножом;
- Линейка направляющая;
- Оправка;
- Втулка;
- Диск пильный;
- Ось;
- Крепежные изделия - 1 комплект;
- Патрон сверлильный;
- Ключ для сверлильного патрона;
- Сверло Ø 10 мм, L = 150 мм;
- Круг шлифовальный для заточки диска пильного;
- Круг чашечный для заточки строгальных ножей;
- Долото;
- Фреза пазовая;
- Фреза фасочная;
- Диск пильный пазовый;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.

Сформировано 04.05.2026 21:53 · KRATONSHOP.RU