

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок универсальный Кратон WM-Multi-1.5

Артикул: 4 01 03 001

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	1.5 кВт

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вес, кг	145
Габариты, мм	950x1630x1020
Номинальная мощность, Вт	1500
Частота вращения ножевого вала, об/мин	3500
Максимальная глубина строгания, мм	3
Максимальная ширина строгания, мм	200
Размер рабочего стола, мм	845 x 200
Высота пропускаемого материала, мм	6-90
Минимальная длина заготовки, мм	150
Скорость автоматической подачи заготовки, м/мин	6,5

Размер пильного диска (диаметр наружный/диаметр посадочного отверстия), мм	250x 32
Наружный диаметр цилиндрической прямозубой фрезы, мм	72
Посадочный диаметр цилиндрической прямозубой фрезы, мм	20
Максимальная ширина фрезерования, мм	40
Продольный ход суппорта, мм	125
Поперечный ход суппорта, мм	80
Вертикальный ход суппорта, мм	60
Максимальный диаметр сверла, мм	12

Станок многооперационный Кратон WM-Multi-1.5 предназначен для обработки заготовок из древесины и позволяет выполнять следующие технологические операции: пиление (продольное и поперечное), фугование (строгание), рейсмусование, фрезерование и сверление. Незаменим в условиях ограниченной площади для изготовления широкого спектра столярных изделий. Переход от одной операции к другой занимает минимум времени в перенастройке и наладке станка. Станок оснащен мощным асинхронным двигателем. Защита электрооборудования станка от перегрузок и короткого замыкания для надежной работы. Защита двигателя от перегрева для длительного срока службы. Все рабочие столы отлиты из серого чугуна и отшлифованы для точной работы. Защитное ограждение ножевого вала для безопасной работы. В режиме рейсмуса предусмотрена автоматическая подача заготовки для удобной работы. Защитный кожух пильного диска для безопасной работы. Возможность установки для фрезерных операций цилиндрической прямозубой фрезы, которая входит в стандартную комплектацию. Возможность выполнения сверлильных и фрезерных операций концевыми фрезами при помощи фрезерного патрона, который входит в стандартную комплектацию. Большая масса станка делает его устойчивым и исключает вибрацию.

Особенности:

- Станок оснащен мощным асинхронным двигателем.
- Защита электрооборудования станка от перегрузок и короткого замыкания для надежной работы.
- Защита двигателя от перегрева для длительного срока службы.
- Все рабочие столы отлиты из серого чугуна и отшлифованы для точной работы.
- Защитное ограждение ножевого вала для безопасной работы.
- В режиме рейсмуса предусмотрена автоматическая подача заготовки для удобной работы.
- Защитный кожух пильного диска для безопасной работы.
- Возможность установки для фрезерных операций цилиндрической прямозубой фрезы, которая входит в стандартную комплектацию.
- Возможность выполнения сверлильных и фрезерных операций концевыми фрезами при помощи фрезерного патрона, который входит в стандартную комплектацию.
- Большая масса станка делает его устойчивым и исключает вибрацию.

Комплект поставки:

- Станок многооперационный: 1 шт.
- Крышка: 1 шт.
- Дно: 1 шт.
- Дверка: 1 шт.

- Защитный кожух пильного диска: 1 шт.
- Защитное ограждение ножевого вала: 1 шт.
- Концевая фреза Ø10 мм, L=100мм: 1 шт.
- Держатель защитного ограждения: 1 шт.
- Уголок основания станка: 2 шт.
- Стенка боковая: 1 шт.
- Стенка боковая с отверстием под дверку: 1 шт.
- Фрезерный суппорт: 1 шт.
- Стол для поперечного пиления: 1 шт.
- Линейка направляющая: 1 шт.
- Толкатель для пиления: 1 шт.
- Упор поперечный: 1 шт. Пластина: 1 шт.
- Рым-болт 2шт.
- Защитное ограждение ножевого вала: 1 шт.
- Струбцина фрезерного суппорта: 1 шт.
- Струбцина стола для поперечного пиления: 1 шт.
- Ось струбцины: 1 шт.
- Ось струбцины: 1 шт.
- Защитный кожух цилиндрической фрезы: 1 шт.
- Фрезерный патрон: 1 шт.
- Комплект крепежных изделий для сборки станка (болты, гайки, шайбы): 1 к-т
- Цилиндрическая прямозубая фреза Ø72 мм: 1 шт.
- Защитный стакан фрезерного патрона: 1 шт.
- Защитный кожух пильного диска 29: 1 шт.
- Нож расклинивающий: 1 шт.
- Диск пильный: 1 шт.
- Толкатель для строгания: 1 шт.
- Набор шестигранных ключей: 3 шт.
- Ключи гаечные двусторонние 14 x 17 и 10 x 12: 2 шт.
- Комплект крепежных изделий для сборки основания (болты, гайки, шайбы): 1 к-т
- Кольцо: 1 шт.
- Набор разрезных втулок для установки концевых фрез (сверл): 4 шт.
- Инструкция по эксплуатации: 1 шт.
- Ящик фанерный: 2 шт.

Сформировано 23.06.2026 05:39 · KRATONSHOP.RU