

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат Кратон WT-120G

Артикул: 3 04 01 008

Нет изображения

#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Максимальный сварочный ток 120 А

Диаметр проволоки 0.8—1 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

##### Входные электрические характеристики

Напряжение питания 220 В

Частота тока 50 Гц

Номинальная мощность 5,7 кВт

##### Выходные электрические характеристики

Род тока постоянный

Напряжение на холостом ходу 34 В

Рабочее напряжение/сила тока

соответственно положению ручки регулятора

0 -

1 16,2 В/44 А

2 17,4 В/68 А

3	18,5 В/90 А
4	20,0 В/120 А
Прочие характеристики	
Защитный газ	CO <sub>2</sub> , Ar, He, смеси
Диаметр сварочной проволоки	
при сварке с защитным газом	0,6/0,8 мм (А1 0,8-1,0 мм)
при сварке без защитного газа	0,8/1,0 мм
Пределы регулирования скорости подачи сварочной проволоки	70-680 м/ч
Максимальный диаметр устанавливаемой катушки со сварочной проволокой	200 мм
Габариты упаковки	500x290x415 мм
Вес	22 кг

Сформировано 12.06.2026 09:28 · KRATONSHOP.RU