

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Присадочный станок с двумя шпинделями для горизонтального и вертикального сверления KROM SPS 1 PRO 220V

Артикул: SPS 1 PRO 220V



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	3 кВт

Цена без учета доставки: **157 976 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	220 В
Мощность моторов	2x1,5 кВт
Рабочая зона	725x445 мм
Скорость работы	2800 об/мин
Максимальная толщина детали	67 мм
Рабочий ход вертикального шпинделя	40 мм

Расстояние от стола до вертикального шпинделя	100 мм
Отступ (расстояние) от линейки до центра вертикального шпинделя	75 мм
Рабочий ход горизонтального шпинделя	85мм
Отступ (расстояние) от линейки до центра горизонтального шпинделя	55 мм
Размер в упаковке	1200x1000x1600 мм
Размер без упаковки	610x740x1450 мм
Масса	190 кг

Присадочный станок с двумя шпинделями для горизонтального и вертикального сверления. Управлением с помощью пневматики.

SPS 1 PRO — это присадочный станок с двумя шпинделями для горизонтального и вертикального сверления, управляемый с помощью пневматики. Основное предназначение этого станка — присадка мебельных фасадов под петли.

Станок также позволяет выполнять присадку мебельных деталей в плоскость под RAFIX, MINIFIX или евровинты. Для этого достаточно демонтировать два крайних сверла и заменить центральное на сверло нужного диаметра.

Главной особенностью SPS 1 PRO является наличие второго горизонтального шпинделя, который позволяет выполнять присадку в торец заготовки. Максимальный отступ от края для вертикального сверления составляет 75 мм до центра сверла, а максимальная высота сверления в торец — 55 мм до центра сверла.

Дополнительная информация:

- В комплекте поставляется шпиндель с тремя сверлами, которые обеспечивают присадку под китайские петли Boyard. Для работы с петлями Blum или Hettich можно дополнительно приобрести сверлильные блоки под петли Blum или Hettich.
- Для работы станка необходимо подключение компрессора. **Компрессор в комплект поставки не входит.**

ВНИМАНИЕ!

Присадочные отверстия под крепежные саморезы могут не совпадать с некоторыми марками (производителями) петель.

Комплект поставки:

- Станок KROM SPS 1 PRO
- Инструкция
- Упаковка

