

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок с конвейерной лентой KROM-KOMBO

Артикул: KROM-KOMBO



Характеристики

Питание	220 В
---------	-------

Цена без учета доставки: **46 560 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания 220 В

Толщина заготовки 0-50 мм

Объем клеевой ванны 1000 мл

Скорость 0-6 м/мин

Клеевые валы 2 шт

Общая мощность 1.2 кВт

Габариты в упаковке 820x540x550 мм

Вес в упаковке 63 кг

Кромкооблицовочный станок **KROM-KOMBO** отличается автоматической подачей заготовок через узел кромкооблицовки с помощью конвейерной ленты. Это существенно ускоряет и упрощает процесс обработки кромок, улучшая качество за счёт исключения человеческого фактора.

Основные характеристики:

- **Автоматическая подача:** Конвейерная лента обеспечивает автоматическую подачу заготовок, что ускоряет процесс и минимизирует ошибки.
- **Компактность:** Станок имеет компактные размеры и работает от сети 220 В, что делает его удобным для использования в различных производственных условиях.
- **Скорость кромкооблицовки:** Станок способен обрабатывать кромку со скоростью до 6 метров в минуту.
- **Универсальность:** Подходит для кромления как прямых, так и криволинейных деталей, обеспечивая широкие возможности применения.
- **Рекомендация по установке:** Для работы с крупными деталями рекомендуется установить станок на расширительный стол, что обеспечит дополнительное удобство и стабильность.

Дополнительная информация:

- Для работы пневматической гильотины требуется подключение компрессора. **Компрессор в комплект поставки не входит и приобретается дополнительно.**
- **Обратите внимание:** Гильотина может работать некорректно с жёсткими кромками толщиной 2 мм.

Комплект поставки:

- Станок KROM-KOMBO
- Упаковка

Сформировано 17.05.2026 15:39 · KRATONSHOP.RU