

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Круглопильный станок Prota PKS-315

Артикул: PKS-315

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Максимальная
глубина реза 90 мм

Цена без учета доставки: **39 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Напряжение питания | 400 В |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Номинальное число оборотов | 2900 об/мин |
| Размеры диска | 315 X 30 X 3,0 мм |
| Угол установки диска | 0-45° |
| Длина прореза при угле 45° | 60 мм. |
| Длина прореза при угле 90° | 90 мм. |
| Размер основного стола | 800 X 550 мм |
| Размер добавочного стола | 800 X 400 мм |
| Габариты (Д x Ш x В) | 514?402?260 мм |

Масса

52 кг

Круглопильный станок Prota PKS-315 - предназначен для поперечного и продольного деления мягких и твердых пород дерева и досок.

Основные узлы и детали оборудования

1. Защитный кожух диска пилы с отсасывающей трубкой.

2. Распорочный клин.

3. Добавочный стол.

4. Опора добавочного стола.

5. Нога подставки, состоящая из двух частей.

6. Фланец для пылесоса.

7. Транспортировочные колесики.

8. Направляющая опора.

9. Диск пилы.

10. Зажимной винт направляющей опоры.

11. Выключатель.

12. Рукоятка для транспортировки.

13. Направляющий рельс (для станка PKS-315S)

14. Управляющий колёсики наклона диска.

15. Управляющий колёсики для настройки прореза.

16. Резин

Сформировано 29.04.2026 14:17 · KRATONSHOP.RU