

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Круглопильный станок DELTAMACHINERY DW-300

Артикул: 02-4937



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 3 кВт

Максимальная
глубина реза 90 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр основной пилы, мм	300
Посадочный диаметр основной пилы, мм	30
Диаметр подрезной пилы, мм	120
Частота вращения пилы, об/мин	3500
Частота вращения пилы, об/мин	7000
Ход каретки, мм	1500
Наклон пилы, град.	45
Макс. высота пропила при вертикальном положении диска (90 град.), мм	90
Макс. высота пропила при наклоне диска (45 град.), мм	65
Диаметр аспирационного выхода пыльного узла, мм	100

Диаметр аспирационного выхода защитного кожуха, мм	36
Напряжение питающей сети, в	380
Мощность привода, кВт	3
Габаритные размеры станка, мм	2280x3020x1200
Поставляется 2 местами в фанерной упаковке	1070x800x950/1650x350x210
Масса станка (брутто), кг	230

Круглопильный станок DELTAMACHINERY DW-300 предназначен для продольной, поперечной распиловки и распиловки под углом досок, брусков, мебельных щитов и прочих пиломатериалов. Оснащен литым чугуном столом, подвижной кареткой и механизмом наклона пильного узла под углом 0-45 градусов. Применяется на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, мебели и других деревообрабатывающих производствах.

- Наклон пилы до +/-45°
- Поворот упорной линейки
- Литые элементы конструкции
- Возможность подключения аспирации

Комплект поставки:

- Станок
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 30.05.2026 22:35 · KRATONSHOP.RU