

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Круглопильный станок Metal Master TSM-254

Артикул: 19565



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2 кВт

Максимальная глубина реза 87 мм

Цена без учета доставки: **15 923 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер стола, мм	546x630
Внешний диаметр пильного диска, мм	250
Посадочный диаметр пильного диска, мм	30
Толщина пильного диска, мм	2,8
Двигатель	220 В/50 Гц/2 кВт
Частота вращения пильного диска, об/мин	4800
Глубина распила под углом 90°, мм	87
Глубина распила под углом 45°, мм	55
Размер боковых частей стола, мм	190x630
Регулировка наклона	0-45 ?
Размер отверстия для аспирации, мм	40
Габаритные размеры станка с расширением, мм	943x930x1025

Габаритные размеры станка без расширения, мм 545x630x870

Габаритные размеры упаковки, мм 690x570x310

Масса нетто/брутто, кг 19/21

Распиловочный циркулярный станок Metal Master TSM-254 – многофункциональная мобильная циркулярная пила, предназначенная для распиливания заготовок из различных пород древесины и изделий из них. Станок находит широкое применение в условиях мелкосерийного производства, в мебельных, столярных, мастерских на складах и т.д.

Особенности:

- Регулировка наклона пильного диска;
- Регулировка глубины пропила;
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом;
- Надежный двигатель мощностью 2 кВт;
- Регулируемый поворотный упор подвижного стола.



Рабочий стол оснащен параллельным упором, перемещающимся по направляющей с линейкой. Упор имеет эргономичную ручку с надежным эксцентриковым зажимом.



Угловой упор позволяет обрабатывать заготовки под углом $\pm 45^\circ$. Упор оснащен удобным фиксатором.



Пильный диск оснащен съемным кожухом.



В стандартную комплектацию станка входит ручной толкатель для подачи заготовки в зону резания.



С лицевой стороны расположены кнопки включения и выключения станка.




Станок оснащен устройством поворота пильного диска на угол до 45°.



Вращение рукоятки при затянутом стопоре позволяет переместить пильный диск по вертикале. Тем самым можно регулировать глубину резания.



Пильный диск обеспечивает распил глубиной 87 мм под углом 90° и распил глубиной 55 мм под углом 45°.



Станок оснащен надежным двигателем мощностью 2 кВт.



С тыльной части станка располагается патрубок для подключения к системе аспирации, удаляющей опилки из нижней части станка.

Комплект поставки:

- Пильный диск;
- Рабочий стол;
- Толкатель;
- Направляющая планка;
- Угловой упор с регулировкой угла;
- Комплект складных опорных ног для напольной установки;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.



[Диски пильные](#)

Сформировано 19.05.2026 18:35 · KRATONSHOP.RU