

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Круглопильный станок Prota PKS-255L

Артикул: 25002325



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Максимальная
глубина реза 70 мм

Цена без учета доставки: **126 705 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	380 В
Мощность	2200 Вт
Частота вращения шпинделя	2800 об/мин
Посадочный диаметр диска	25.4 мм
Диаметр диска	250 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	50 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	70 мм
Угол наклона	0-45 град.
Размер рабочего стола	1170x800 мм
Габариты	1500x1150x966 мм

Вес брутто	182 кг
Вес	177 кг

Круглопильный станок Proma PKS-255L 25002325 - это мощный инструмент, который работает от трехфазной сети. Используется для продольной распиловки заготовок из дерева или древесосодержащих материалов (ДСП, ДВП). Параллельный упор обеспечивает прямолинейность подачи заготовок, а транспортирный упор позволяет распиливать заготовки под заданным углом. За счет наклоняемого диска можно получать сложные углы пропила, которые необходимы для деталей со сложным стыком, или декоративные элементы отделки.

Особенности:

- Мощный трехфазный двигатель;
- Возможность установки глубины и угла пропила;
- Станок прост в эксплуатации;
- Не требует специального обслуживания;
- Малые габариты

Комплект поставки:

- Основание станка 1 шт;
- Стол дополнительный 2 шт;
- Боковые стенки подставки 4 шт;
- Ножки подставки 4 шт;
- Шланг гофрированный о35 мм 1 шт;
- Хомут для гофрированного шланга о35 мм 4 шт;
- Хомут для гофрированного шланга о110 мм 4 шт;
- Патрубок для гофрированного шланга о110 мм 1 шт;
- Штурвал 2 шт;
- Упор угловой (в сборе) 1 шт;

- Защитный кожух пильного диска 1 шт;
- Клин распорный 1 шт;
- Ось 1 шт;
- Направляющая 1 шт;
- Болт с фасонной головкой M8?50 мм 1 шт.
- Упаковка.

Сформировано 19.05.2026 17:11 · KRATONSHOP.RU