

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кузнечный молот КМ1-25R

Артикул: КМ1-25R



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **228 800 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	380 В
Потребляемая мощность	3000 Вт
Максимальный размер квадратного прутка (сечение)	40 мм
Максимальный размер круглого прутка (сечение)	45 мм
Номинальный вес падающих частей	25 кг
Скорость вращения электродвигателя	1440 об/мин
Число ударов бойка	250 уд/мин
Кинетическая энергия падающих частей	270 кгС
Рабочая высота	240 мм
Габариты в упаковке	1060x1000x1440 мм

Вес

760 кг

Пневматический ковочный молот KM1-25R - предназначен для горячей объемной штамповки поковок из черных, цветных металлов и сплавов. Надежность системы управления и воздухораспределения, позволяет легко управлять кузнечным молотом и производить удары различной силы. Высокая частота ударов, небольшой вес, низкая стоимость - это составляющие популярности данной модели кузнечного молота.

Главными достоинствами этого кузнечного молота являются:

высокие энергетические качества

совершенная управляемость

возможность управления энергией удара (баба может наносить удары разной силы)

максимальное использование температуры поковки благодаря высокой частоте ударов

доступность для работы с трех сторон

простота ухода за молотом.

Особенности: наковальня является отдельным элементом молота и для установки требуется устройство фундамента.

Простота узлов и деталей ковочного молота обеспечивают удобную разборку и сборку при ремонте.

Конструкция молота отличается высокой надежностью. Особенно подходит для тех кто пробует себя в кузнечном деле или где нужна точностьковки. Идеальный кузнечный молот в небольших кузнях и мастерских.

Сформировано 13.06.2026 16:48 · KRATONSHOP.RU