

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лебедка барабанная TOR ТЛ-2Т (без каната)

Артикул: 113208



Характеристики

| | |
|----------------------|---------|
| Макс. тяговое усилие | 2000 кг |
|----------------------|---------|

| | |
|------|-------|
| Трос | 120 м |
|------|-------|

| | |
|-------------|--------|
| Тип питания | Ручная |
|-------------|--------|

Цена без учета доставки: **154 038 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность 1/2 передача, кг 2000/1000

| | |
|---------------------------|-------------|
| Длина троса, м | - |
| Диаметр троса, мм | 11 |
| Канатоемкость барабана, м | 120 |
| Усилие на рукоятке, кг | 12,0 |
| Число слоев навивки | 5 |
| Масса, кг | 175 |
| Габариты, мм | 430x710x970 |

Лебедка барабанная TOR ТЛ-2Т (без каната) предназначена для перемещения груза в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении во время монтажных и погрузочно-разгрузочных работах. В комплекте

с лебедками идут две съемные рукоятки. В корпусе лебедок монтируется барабан, передаточный механизм и тормоз. Надежность в работе обеспечивается за счет простой конструкции шестеренной передачи и стопора. Подъем и перемещение груза осуществляется вращением рукояток, при этом собачка скользит по зубьям храповика. При прекращении вращения рукояток рабочий вал лебедки мгновенно затормаживается и груз зависает. Опускание груза осуществляется вращением рукояток в направлении, обратном направлению вращения при подъеме. Лебедка предназначена для работ на открытой местности, при температуре среды от - 40°С до +40°С.

Комплект поставки:

- Лебедка
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 10:40 · KRATONSHOP.RU