

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лебедка TOR ЛМ (JM) г/п 1,0 тн Н=100 м (б/каната)

Артикул: 11411



Характеристики

Напряжение	380 В
Макс. тяговое усилие	1000 кг
Трос	100 м

Цена без учета доставки: **70 845 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг	1000
Длина каната, м	100
Диаметр каната, мм	9,3
U, В	380
Скорость, м/мин	28
Тип тормоза	колодочный на валу редуктора
Р двиг., кВт	5,5
Масса, кг	232
Габариты, мм	830x750x420

Лебедка TOR ЛМ (JM) г/п 1,0 тн Н=100 м

Находит применение в производстве, на строительной площадке и в других отраслях. Изделие оснащается пультом управления. Это делает работу более безопасной. Для надежности используется прочный стальной крюк, который выдерживает продолжительную нагрузку.

Лебедка соответствует профессиональным требованиям, предъявляемым к грузоподъемному оборудованию. Лебедка может работать как самостоятельный грузоподъемный механизм, а также в связке с другими лебедками и механизмами, для чего требуется использование соответствующих схем управления, обеспечивающих согласованность работы всех связанных устройств. Рабочая температура применения лебедки: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ (при t окружающей среды ниже 0°C , смазочные материалы лебедки должны быть подогреты), влажность не более 85%. Питание 380В, 50Гц, 3 фазы переменного тока, $\pm 5\%$ допустимого перепада напряжения.



1. Электродвигатель
2. Тормоз
3. Редуктор
4. Барабан
5. Выносная опора
6. Рама

Комплект поставки:

- Лебедка
- Стальной канат (опция и заказывается отдельно)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 09:34 · KRATONSHOP.RU