

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Лебедка TOR ЛМ (JM) г/п 10,0 тн Н=350 м (б/каната)

Артикул: 114101



#### Характеристики

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Напряжение           | 380 В    |
| Макс. тяговое усилие | 10000 кг |
| Трос                 | 350 м    |

Цена без учета доставки: **590 234 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Тяговое усилие, кг                                      | 10000                               |
| Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/сек | 0,08                                |
| Диаметр барабана, мм                                    | 406                                 |
| Длина каната на лебедке, м                              | 350                                 |
| Тип тормоза   | Тормоз колодочный на валу редуктора |
| Двигатель   | 30,0 кВт 1470 об/мин 380В           |
| Диаметр каната, мм                                      | 30,0                                |
| Габариты, мм  | 1920x900x 880                       |
| Масса с канатом, кг                                     | 3200                                |

### Лебедка TOR ЛМ (JM) г/п 10,0 тн Н=350 м

Находит применение в производстве, на строительной площадке и в других отраслях. Изделие оснащается пультом управления. Это делает работу более безопасной. Для надежности используется прочный стальной крюк, который выдерживает продолжительную нагрузку.

Лебедка соответствует профессиональным требованиям, предъявляемым к грузоподъемному оборудованию. Лебедка может работать как самостоятельный грузоподъемный механизм, а также в связке с другими лебедками и механизмами, для чего требуется использование соответствующих схем управления, обеспечивающих согласованность работы всех связанных устройств. Рабочая температура применения лебедки:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$  (при  $t$  окружающей среды ниже  $0^{\circ}\text{C}$ , смазочные материалы лебедки должны быть подогреты), влажность не более 85%. Питание 380В, 50Гц, 3 фазы переменного тока,  $\pm 5\%$  допустимого перепада напряжения.



1. Электродвигатель
2. Тормоз
3. Редуктор
4. Барабан
5. Выносная опора
6. Рама

**Комплект поставки:**

- Лебедка
- Стальной канат (опция и заказывается отдельно)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 11:40 · KRATONSHOP.RU