

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лебедка TOR ЛМ (JM) г/п 10,0 тн Н=350 м (б/каната)

Артикул: 114101



Характеристики

Напряжение	380 В
Макс. тяговое усилие	10000 кг
Трос	350 м

Цена без учета доставки: **590 234 ₹** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Тяговое усилие, кг	10000
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/сек	0,08
Диаметр барабана, мм	406
Длина каната на лебедке, м	350
Тип тормоза	Тормоз колодочный на валу редуктора
Двигатель	30,0 кВт 1470 об/мин 380В
Диаметр каната, мм	30,0
Габариты, мм	1920x900x 880
Масса с канатом, кг	3200

Лебедка TOR ЛМ (JM) г/п 10,0 тн Н=350 м

Находит применение в производстве, на строительной площадке и в других отраслях. Изделие оснащается пультом управления. Это делает работу более безопасной. Для надежности используется прочный стальной крюк, который выдерживает продолжительную нагрузку.

Лебедка соответствует профессиональным требованиям, предъявляемым к грузоподъемному оборудованию. Лебедка может работать как самостоятельный грузоподъемный механизм, а также в связке с другими лебедками и механизмами, для чего требуется использование соответствующих схем управления, обеспечивающих согласованность работы всех связанных устройств. Рабочая температура применения лебедки: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ (при t окружающей среды ниже 0°C , смазочные материалы лебедки должны быть подогреты), влажность не более 85%. Питание 380В, 50Гц, 3 фазы переменного тока, $\pm 5\%$ допустимого перепада напряжения.



1. Электродвигатель
2. Тормоз
3. Редуктор
4. Барабан
5. Выносная опора
6. Рама

Комплект поставки:

- Лебедка
- Стальной канат (опция и заказывается отдельно)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.06.2026 03:01 · KRATONSHOP.RU