

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лебедка TOR ЛМ (JM) г/п 2,0 тн Н=140 м (б/каната)

Артикул: 11421



Характеристики

Напряжение	380 В
Макс. тяговое усилие	2000 кг
Трос	140 м

Цена без учета доставки: **116 988 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тяговое усилие, кг	2000
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/сек	0,28
Диаметр барабана, мм	180
Длина каната на лебедке, м	140
Тип тормоза	Тормоз колодочный на валу редуктора
Двигатель	11,0 кВт 1460 об/мин 380В
Диаметр каната, мм	13,0
Габариты, мм	1080x920x550
Масса с канатом, кг	450

Лебедка TOR ЛМ (JM) г/п 2,0 тн Н=140 м

Находит применение в производстве, на строительной площадке и в других отраслях. Изделие оснащается пультом управления. Это делает работу более безопасной. Для надежности используется прочный стальной крюк, который выдерживает продолжительную нагрузку.

Лебедка соответствует профессиональным требованиям, предъявляемым к грузоподъемному оборудованию. Лебедка может работать как самостоятельный грузоподъемный механизм, а также в связке с другими лебедками и механизмами, для чего требуется использование соответствующих схем управления, обеспечивающих согласованность работы всех связанных устройств. Рабочая температура применения лебедки: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ (при t окружающей среды ниже 0°C , смазочные материалы лебедки должны быть подогреты), влажность не более 85%. Питание 380В, 50Гц, 3 фазы переменного тока, $\pm 5\%$ допустимого перепада напряжения.



1. Электродвигатель
2. Тормоз
3. Редуктор
4. Барабан
5. Выносная опора
6. Рама

Комплект поставки:

- Лебедка
- Стальной канат (опция и заказывается отдельно)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 02:02 · KRATONSHOP.RU