

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Лебедка TOR ЛМ (JM) г/п 5,0 тн Н=170 м (б/каната)

Артикул: 11451



#### Характеристики

Напряжение	380 В
Макс. тяговое усилие	5000 кг
Трос	170 м

Цена без учета доставки: **275 463 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг	5000
Длина каната, м	170
Диаметр каната, мм	22,0
U, В	380
Скорость, м/мин	8
Тип тормоза	колодочный на валу редуктора
P двиг., кВт	11,0
Масса, кг	850
Габариты, мм	1470x1170x800

### Лебедка TOR ЛМ (JM) г/п 5,0 тн Н=170 м

Находит применение в производстве, на строительной площадке и в других отраслях. Изделие оснащается пультом управления. Это делает работу более безопасной. Для надежности используется прочный стальной крюк, который выдерживает продолжительную нагрузку.

Лебедка соответствует профессиональным требованиям, предъявляемым к грузоподъемному оборудованию. Лебедка может работать как самостоятельный грузоподъемный механизм, а также в связке с другими лебедками и механизмами, для чего требуется использование соответствующих схем управления, обеспечивающих согласованность работы всех связанных устройств. Рабочая температура применения лебедки:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$  (при  $t$  окружающей среды ниже  $0^{\circ}\text{C}$ , смазочные материалы лебедки должны быть подогреты), влажность не более 85%. Питание 380В, 50Гц, 3 фазы переменного тока,  $\pm 5\%$  допустимого перепада напряжения.



1. Электродвигатель
2. Тормоз
3. Редуктор
4. Барабан
5. Выносная опора
6. Рама

**Комплект поставки:**

- Лебедка
- Стальной канат (опция и заказывается отдельно)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 09:33 · KRATONSHOP.RU