

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу AURA LM-200U

Артикул: 40200300



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 205

Макс. размер профиля 205x215

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **165 600 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	1100 Вт
Скорость движения пильной ленты	22/33/45/65 м/мин
Максимальный диаметр 0°/45°/-45°	205/150/140 мм
Максимальный профиль 0°/45°/-45°	205x215/100x200/140x90 мм
Размер ножовочного полотна	2360x20x0,9
Резка под углом	-/+45°
Габариты станка	1280x550x1480

Габариты в упаковке	1280x575x1140
Масса	200/235кг

**Ленточнопильный станок AURA LM-200U** - предназначен для резки материалов различной плотности: цветных металлов, алюминия, алюминиевых сплавов и металлов без содержания железа, до чугуна и высокопрочной стали.

**Особенности:**

- Пила предназначена для резки деталей, максимальный размер которых составляет 205 x 215 мм
- Станок AURA LM-200U изготовлен из чугунных деталей с металлическими кожухами. Эта комбинация материалов обеспечивает достаточную жесткость конструкции станка даже при максимальном размере реза
- Пильную раму пилы можно установить для резки под углом от -45° до +45°
- Пильная лента приводится в действие трёхфазным двигателем через ременные передачи. Напряжение питания станка 380 В
- Скорость опускания пильной рамы можно регулировать гидроцилиндром
- Модель оснащена системой подачи в зону резания смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Данное оборудование используется на мелкосерийном и серийном производстве.

**Комплект поставки:**

- Станок в сборе
- Тумба
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.04.2026 10:50 · KRATONSHOP.RU