

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу CORMAK BS 712 GR 27мм

Артикул: BS 712 GR 27мм



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 205

Макс. размер профиля 215x205

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **134 589 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер полотна	2360x27x0,9 мм
Тиски	механические (ручные)
Скорость ленты	39, 55, 67м / мин
Максимальный диаметр 0°/45°/-45°, мм	205/150/140
Максимальный профиль 0°/45°/-45°, мм	215x205/100x200/140x90
Максимальный квадрат 0°/45°/-45°, мм	205x205/130x130/90x90
Подача	гидравлический цилиндр
Питание	3 фазы 380 В

Мощность	1,1 кВт
Габариты, мм	1280x540x920 (с поднятой рамой 1600)
Вес	145 кг

Ленточная пила по металлу CORMAK BS 712 GR 27мм - универсальный ленточнопильный станок предназначен для резки металла в плоскости и под углом от 45 ° L - 45 ° R. Отличительная особенность данного станка перед другими станками 712 серии - это поворачиваемая пильная рама для угловой резки в две стороны, а не тисков. Оснащен механизмом для быстрого переключения ременной передачи.

Особенности:

- Обрабатываемый материал может подаваться, как вручную, так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.
- Скорость опускания пильной рамы, регулируется гидравликой.
- По окончании процесса пиления станок автоматически останавливается.
- Станок оборудован очищающими щётками, которые обеспечивают удаление стружки с двигающейся пильной ленты.
- Тиски из литого чугуна.

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Ограничитель материала
- Подставка для станка
- СОЖ



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 17:13 · KRATONSHOP.RU