

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу CORMAK BS 712 SW 27мм

Артикул: BS 712 SW 27мм



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 180

Макс. размер профиля 180x210

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **126 450 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер полотна	2360x27x0,9 мм
Тиски	механические (ручные)
Скорость ленты	34, 41, 59, 98м / мин
Максимальный диаметр 0°/45°, мм	180/135
Максимальный профиль 0°/45°, мм	210x180/140x180
Подача	гидравлический цилиндр
Питание	3 фазы 380 В
Мощность	0,75/1,1 кВт

Вес

191 кг

Ленточная пила по металлу CORMAK BS 712 SW27мм - универсальный ленточнопильный станок предназначен для резки металла в плоскости и под углом от 0° до 45°. Отличительная особенность данного станка перед другими станками 712 серии — это поворачиваемая пильная рама для угловой резки, а не тисков.

Особенности:

- Обрабатываемый материал может подаваться как вручную, так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.
- Скорость опускания пильной рамы регулируется гидравликой.
- По окончании процесса пиления, станок автоматически останавливается.
- Станок оборудован очищающими щётками, которые обеспечивают удаление стружки с двигающейся пильной ленты.
- Тиски из литого чугуна.
- Благодаря невысокой стоимости и отличным техническим характеристикам, станок имеет большой спрос и популярность среди различных категорий потребителей.

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Стол для вертикальной резки
- Ограничитель материала
- Подставка для станка
- СОЖ



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 17.05.2026 15:39 · KRATONSHOP.RU