

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу CORMAK G5012WA 400V

Артикул: G5012WA 400V



Характеристики

| | |
|-------------------------|----------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 0.37 кВт |
| Макс. диаметр заготовки | 115 |
| Макс. размер профиля | 100x150 |
| Тип станка | ручной |
| Поворотная рама | Да |
| Угол реза | 0°-45° |

Цена без учета доставки: **40 734 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Размеры ленточного полотна | 1640 x 13 x 0,65 |
| Натяжение ленты | механическое(ручное) |
| Скорости движения полотна | 20, 29, 50 |
| Рама регулируется вручную | безостановочно с помощью пружины |
| Регулируемые тиски | 0° - 45° |
| Максимальный диаметр 0°/45°, мм | 115/70 |
| Максимальный профиль 0°/45°, мм | 150x100/60x70 |
| Максимальный квадрат 0°/45°, мм | 120x120/60x60 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Выключатель | автоматический |
| Питание | 380 В |
| Мощность двигателя | 0,37 кВт |
| Вес | 86 кг |
| Габаритные размеры | 920x480x500 |

Мобильный ленточнопильный станок для резки металла G-5012 WA - отличается производительностью и простотой в использовании. Устанавливаемые тиски обеспечивают оптимальный диапазон резки. Станок такого типа — это интересное предложение для любого профессионального мастера. Небольшие размеры позволяют легко перемещать станок при выполнении строительно-монтажных работ. Преимуществом станка является возможность пиления в вертикальном положении.

Особенности:

- Рама станка изготовлена из литого чугуна, что обеспечивает плавный ход пилы с низким уровнем вибрации.
- 3 скорости.
- Регулируемые поворотные тиски позволяют произвести резку материала под углом 0°-45°.
- Стабильность во время резки обеспечивают: стабильный рабочий стол из чугуна, тиски и рама, находящиеся на нём.
- Автоматическое выключение по окончании распила.
- Регулируемые тиски с ограничителем обрабатываемого материала.

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок (без ленты)
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Ограничитель материала



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 17.05.2026 17:38 · KRATONSHOP.RU