

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу CORMAK HBS 275

Артикул: COR-275



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 220

Макс. размер профиля 140x260

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **151 452 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Размер полотна 2450x27x0,9 мм

Тиски механические (ручные)

Скорость ленты 37, 75 м / мин

Максимальный диаметр 0°/45°/60°, мм 220/160/100

Максимальный профиль 0°/45°/60°, мм 260x140/160x140/120x100

Максимальный квадрат 0°/45°/60°, мм 200x200/160x160/100x100

Подача гидравлический цилиндр

Питание 3 фазы 380 В

Мощность	1,5 кВт
Вес	230 кг

**Ленточнопильный станок HBS-275** - позволяет резать заготовки под углом в диапазоне от 0 до 60 градусов. Направляющие ленточной пилы оснащены специальными пластинами из твердого сплава и подшипников. Консоль станка изготовлена из литого чугуна что вместе с режущим полотном 27 ширины позволяет в полной мере обеспечить распиловку как сплошных заготовок, так и профилей. Станок оборудован датчиком контроля натяжения полотна – тензометром, что способствует продолжительной работе ленточнопильных полотен. Привод станка осуществляется при помощи трехфазного двигателя с двумя скоростями резки и тепловой защитой. Скорость опускания рамы регулируется при помощи гидравлического цилиндра. По окончании работы станок выключается. Станок оборудован несколькими защитами: остановка работы при обрыве ленточного полотна, остановка станка при открытии кожуха ленточной пилы.

**Комплект поставки:**

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Ограничитель материала
- Подставка для станка
- СОЖ



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.04.2026 09:19 · KRATONSHOP.RU