

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу CORMAK MBS 500

Артикул: MBS 500

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. диаметр заготовки	400
Макс. размер профиля	320x500
Тип станка	с гидроразгрузкой
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **618 476 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Размер полотна	4335x34x1.1 мм
Тиски	механические (ручные)
Скорость ленты	35/74 м / мин
Максимальный диаметр 0°/30°/60° R, мм	400/400/280
Максимальный профиль 0°/30°/60° R, мм	500x320/380x320/300x240
Максимальный квадрат 0°/30°/60° R, мм	320x320/320x320/240x240
Подача	гидравлический цилиндр
Питание	3 фазы 380 В

Мощность	2.2 кВт
Габариты	2500x1300x1500
Вес	550 кг

**Ленточная пила по металлу CORMAK MBS 500** - оснащен полотном шириной 34мм что позволяет ему резать как профили так и сплошные материалы. Станок позволяет разрезать заготовки, перпендикулярной к оси материала или под любым углом в диапазоне от -45 до +60 градусов. Заготовка может подаваться вручную или с помощью любого устройства подачи. Подача рамы осуществляется под действием силы тяжести в гидравлическом цилиндре. Соответствующая скорость опускания рычага достигается благодаря клапану, регулирующий поток масла между камерами. Оператор запускает станок, нажав на кнопку пуска и устанавливает скорость резания. После завершения резки станок автоматически останавливается и выключается. Материал подается вручную. Устройство обеспечивает угол резания материала путем поворота рамы влево и вправо

**Комплект поставки:**

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- СОЖ



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 14:21 · KRATONSHOP.RU