

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу DELTAMACHINERY MWS-150 (220V)

Артикул: 03-5567



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 150

Макс. размер профиля 150x180

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение 220 В

Потребляемая мощность 500 Вт

Скорость движения пильной ленты 20/65 м/мин

Максимальный диаметр 0°/45°/60° 150/115/70 мм

Максимальный квадрат 0°/45°/60° 150x150/150x115/- мм

Максимальный профиль 0°/45°/60° 150x180/-/- мм

Размер ножовочного полотна 1735x13x0,65

Резка под углом до 60°

Габариты в упаковке	1020x470x520мм
Масса	107/101 кг

**Ленточная пила по металлу DELTAMACHINERY MWS-150 (220V)** - предназначен для резки материалов различной плотности: цветных металлов, алюминия, алюминиевых сплавов и металлов без содержания железа, до чугуна и высокопрочной стали.

**Особенности:**

- Пильную раму пилы можно установить для резки под углом до +60°
- Пильная лента приводится в действие трёхфазным двигателем через ременные передачи.  
Напряжение питания станка 220 В
- Скорость опускания пильной рамы можно регулировать гидроцилиндром
- Модель оснащена системой подачи в зону резания смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Данное оборудование используется на мелкосерийном и серийном производстве.

**Комплект поставки:**

- Станок в сборе
- Тумба
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 07.04.2026 15:51 · KRATONSHOP.RU