

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу DELTAMACHINERY MWS-250 (380v)

Артикул: 03-6900



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 260

Макс. размер профиля 320x160

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение 380 В

Потребляемая мощность 1500 Вт

Скорость движения пильной ленты 44/88 м/мин

Максимальный диаметр 0°/45°/60°/-45° 260/210/120/135 мм

Максимальный квадрат 0°/45°/60°/-45° 255x255/210x210/95x95/135x135 мм

Максимальный профиль 0°/45°/60°/-45° 320x160/210x140/120x95/135x130 мм

Размер ножовочного полотна 2740x27x0,9

Резка под углом до 60°

Габариты в упаковке	1540x700x1050 мм
Масса	394/341 кг

Ленточная пила по металлу DELTAMACHINERY MWS-250 (380V) - предназначен для резки материалов различной плотности: цветных металлов, алюминия, алюминиевых сплавов и металлов без содержания железа, до чугуна и высокопрочной стали.

Особенности:

- Пильную раму пилы можно установить для резки под углом до +60°
- Пильная лента приводится в действие трёхфазным двигателем через ременные передачи.
Напряжение питания станка 380 В
- Скорость опускания пильной рамы можно регулировать гидроцилиндром
- Модель оснащена системой подачи в зону резания смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Данное оборудование используется на мелкосерийном и серийном производстве.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Тумба
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 23:13 · KRATONSHOP.RU