

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Femi NG120XL

Артикул: 8.48.50.22

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.3 кВт
Макс. диаметр заготовки	120
Макс. размер профиля	120x102
Тип станка	ручной
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **128 914 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	220
Тип станка	Мобильный
Скорость движения полотна, м/мин	35-80
Рамер полотна, мм	1440x13x0,65
Угол поворота	45/60/90
Мощность двигателя, кВт	1,3
Макс. диаметр заготовки при 0°, мм	120
Макс. диаметр заготовки при 45°, мм	80

Макс. диаметр заготовки при 60°, мм	50
Макс. размер прямоугольной заготовки 0°, мм	120x102
Макс. размер прямоугольной заготовки 45°, мм	78x78
Макс. размер прямоугольной заготовки 60°, мм	50x43
Макс. размер квадратной заготовки 0°, мм	112x112
Макс. размер квадратной заготовки 45°, мм	78x78
Макс. размер квадратной заготовки 60°, мм	48x48
Габаритные размеры, мм	900x400x520
Вес, кг	18

Ленточная пила по металлу Femi NG120XL - мощный и надежный агрегат для резки металлических заготовок. Электронное управление обеспечивает удобство и простоту в эксплуатации. Скорость движения ленты регулируется в зависимости от материала заготовки (35-80 м/мин).

Особенности:

- До 60% резка быстрее по сравнению с традиционной ленточной пилой благодаря обратному вращению пильного полотна ("Система NG")
- Инновационное устройство натяжения пильного полотна с возможностью проверки и настройки правильного натяжения полотна (запатентовано)
- Регулируемый с левой стороны угол резки от 0° до 60°, оснащен быстрой остановкой пилы на углах 45° и 60°
- Мощный универсальный двигатель 1300Вт с электронной регулировкой скорости для поддержания постоянной скорости и с ограничителем тока
- Двойные передние и задние раздвижные направляющие

Комплект поставки:

- Ленточная пила по металлу Femi NG120XL
- Регулируемая ограничительная рейка для производства серийных распилов (L= 500 мм)
- Комплект для чистки полотен
- Фильтрующий блок электроники для демпфирования электромагнитных помех в соответствии с правилами безопасности
- Упаковка



[Стойка под станок](#)



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.04.2026 10:52 · KRATONSHOP.RU