

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу HOLZMANN BS128HDR 400V

Артикул: BS128HDR_400V



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.55 кВт

Макс. диаметр заготовки 125

Макс. размер профиля 150x100

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **77 293 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность S1	550 Вт
Мощность S6	825 Вт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	23-34-54 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°	125/95/50 мм
Макс.размер разрезаемого материала 0°/45°/60°	100x150/95x76/50x56
Размер полотна	1638x13x0,6 мм
Резка под углом	0 °, 60°, ±45 °

Ленточная пила по металлу HOLZMANN BS128HDR 400V - ленточная пила по металлу небольшого размера. Ленточно-пильные станки по металлу используются для резки заготовок из алюминия, цветных металлов, стали, легированной стали, сплавов, а также пластмасс. Ленточная пила по металлу отличается высокой производительностью.

Особенности:

- Размеры пильной ленты:1638x13x0,6 мм
- Поворотная пильная рама
- Автоматический концевой выключатель в стандартной комплектации
- Скорость опускания пильной рамы регулируется бесступенчато с помощью гидроцилиндра
- Прочная литая конструкция с направляющими пильной ленты на шарикоподшипниках
- Быстрая переналадка тисков с упором для заготовки
- С выдвижной рукояткой и механизмом перемещения для удобного перемещения станка
- 3 скоростных режима пильной ленты позволяют распилить различные материалы и обеспечивают ровный срез
- С опорной рамой для упрощения выполняемых операций

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Ленточное полотно
- Тумба
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)