

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу HOLZMANN BS210TOP 230V

Артикул: BS210TOP_230V

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Макс. диаметр заготовки 170

Макс. размер профиля 180x170

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **194 234 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер полотна	2110x20x0,9 мм
Тиски	механические (ручные)
Скорость ленты	65 м/мин
Максимальный диаметр 0°/45°/60°, мм	170/140/70
Максимальный квадрат 0°/45°/60°, мм	180x170/140x170/80x60
Подача	гидравлический цилиндр
Питание	220 В
Мощность	0,75 кВт

Габариты в упаковке	560x1150x930 мм
Вес без упаковки	145 кг

Ленточная пила по металлу HOLZMANN BS210TOP 230V - позволяет резать заготовки под углом в диапазоне от 0 до 60 градусов. Направляющие ленточной пилы оснащены специальными пластинами из твердого сплава и подшипников. Консоль станка изготовлена из литого чугуна что вместе с режущим полотном позволяет в полной мере обеспечить распиловку как сплошных заготовок, так и профилей. Станок оборудован датчиком контроля натяжения полотна – тензометром, что способствует продолжительной работе ленточнопильных полотен. Привод станка осуществляется при помощи однофазного двигателя с тепловой защитой. Скорость опускания рамы регулируется при помощи гидравлического цилиндра. По окончании работы станок выключается.

Особенности:

- Точный ленточнопильный станок с жёсткой литой чугунной рамой
- Приводной механизм
- Для косоугольного резания пильная рама может наклоняться на угол до 60°
- Быстро регулируемые 5-точечные направляющие пильной ленты на шарикоподшипниках, автомат. концевой выключатель
- Прочные тиски из серого чугуна с эксцентриковым зажимом и упором для заготовки
- Бесступенчатое регулирование скорости опускания с помощью гидроцилиндра противодействия
- Устойчивая к скручиванию пильная рама и прочная конструкция станка обеспечивают свободную от вибраций работу и высочайшую точность резания
- Манометр для отображения усилия натяжения пильной ленты.

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок HOLZMANN
- Биметаллическая пильная лента
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Подставка для станка
- СОЖ
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:08 · KRATONSHOP.RU