

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу HOLZMANN BS275TOP 400V

Артикул: BS275TOP_400V



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 225

Макс. размер профиля 200x200

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **241 505 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер полотна	2450x27x0,9 мм
Тиски	механические (ручные)
Скорость ленты	37,5, 75 м / мин
Максимальный диаметр 0°/45°/60°, мм	225/160/100
Максимальный квадрат 0°/45°/60°, мм	200x200/160x160/100x100
Подача	гидравлический цилиндр
Питание	3 фазы 380 В
Мощность	1,5 кВт

Габариты	1350x970x580 мм
Вес без упаковки	195 кг

Ленточная пила по металлу HOLZMANN BS275TOP 400V - позволяет резать заготовки под углом в диапазоне от 0 до 60 градусов. Направляющие ленточной пилы оснащены специальными пластинами из твердого сплава и подшипников. Консоль станка изготовлена из литого чугуна что вместе с режущим полотном позволяет в полной мере обеспечить распиловку как сплошных заготовок, так и профилей. Станок оборудован датчиком контроля натяжения полотна – тензометром, что способствует продолжительной работе ленточнопильных полотен. Привод станка осуществляется при помощи трехфазного двигателя с двумя скоростями резки и тепловой защитой. Скорость опускания рамы регулируется при помощи гидравлического цилиндра. По окончании работы станок выключается.

Особенности:

- Точный ленточнопильный станок по металлу с тяжёлым литым основанием
- Мощный и износостойкий привод с 2 скоростями
- Для выполнения косых срезов пильная рама может наклоняться на 60°
- Быстро регулируемые 5-точечные направляющие пильной ленты на шарикоподшипниках
- Автомат. концевой выключатель
- Прочные тиски из серого чугуна с эксцентриковым зажимом и упором для заготовки
- Бесступенчатое регулирование скорости опускания с помощью гидроцилиндра противодействия
- Устойчивая к скручиванию пильная рама и прочная конструкция станка обеспечивают свободную от вибраций работу и высочайшую точность резания
- Манометр для отображения усилия натяжения пильной ленты

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок HOLZMANN
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Подставка для станка
- СОЖ



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 17.05.2026 19:35 · KRATONSHOP.RU