

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу HOLZMANN BS712TURN 400V

Артикул: BS712TURN_400V



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 205

Макс. размер профиля 215x205

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **183 729 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер полотна	2360x20x0,9 мм
Тиски	механические (ручные)
Скорость ленты	22, 33, 45, 65 м / мин
Максимальный диаметр 0°/45°/-45°, мм	205/140/150
Максимальный квадрат 0°/45°/-45°, мм	215x205/140x90/100x200
Подача	гидравлический цилиндр
Питание	3 фазы 380 В
Мощность	1,1 кВт

Габариты	1280x1120x460 мм
Вес без упаковки	170 кг

Ленточная пила по металлу HOLZMANN BS712TURN 400V - позволяет резать заготовки под углом в диапазоне от -45 до +45 градусов. Привод станка осуществляется при помощи трехфазного двигателя с четырьмя скоростями резки и тепловой защитой. Скорость опускания рамы регулируется при помощи гидравлического цилиндра. По окончании работы станок выключается.

Особенности:

- Занимает мало места благодаря приспособлению для перемещения
- Автоматический концевой выключатель в стандартной комплектации
- Прочная литая конструкция с направляющими пильной ленты на шарикоподшипниках
- Циклон для улавливания стружки и насос подачи смазки
- Поворотная пильная рама и упор для заготовки
- Скорость опускания пильной рамы бесступенчато регулируется с помощью гидравлического цилиндра

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок HOLZMANN
- Автоматический выключатель
- Тиски
- СОЖ
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 22:13 · KRATONSHOP.RU