

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу HOLZMANN BS712TURN 400V

Артикул: BS712TURN_400V



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 205

Макс. размер профиля 215x205

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **183 729 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Размер полотна | 2360x20x0,9 мм |
| Тиски | механические (ручные) |
| Скорость ленты | 22, 33, 45, 65 м / мин |
| Максимальный диаметр 0°/45°/-45°, мм | 205/140/150 |
| Максимальный квадрат 0°/45°/-45°, мм | 215x205/140x90/100x200 |
| Подача | гидравлический цилиндр |
| Питание | 3 фазы 380 В |
| Мощность | 1,1 кВт |

| | |
|------------------|------------------|
| Габариты | 1280x1120x460 мм |
| Вес без упаковки | 170 кг |

Ленточная пила по металлу HOLZMANN BS712TURN 400V - позволяет резать заготовки под углом в диапазоне от -45 до +45 градусов. Привод станка осуществляется при помощи трехфазного двигателя с четырьмя скоростями резки и тепловой защитой. Скорость опускания рамы регулируется при помощи гидравлического цилиндра. По окончании работы станок выключается.

Особенности:

- Занимает мало места благодаря приспособлению для перемещения
- Автоматический концевой выключатель в стандартной комплектации
- Прочная литая конструкция с направляющими пильной ленты на шарикоподшипниках
- Циклон для улавливания стружки и насос подачи смазки
- Поворотная пильная рама и упор для заготовки
- Скорость опускания пильной рамы бесступенчато регулируется с помощью гидравлического цилиндра

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок HOLZMANN
- Автоматический выключатель
- Тиски
- СОЖ
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 03.04.2026 11:15 · KRATONSHOP.RU