

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Metal Master BSG 110

Артикул: 15240



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.25 кВт
Макс. диаметр заготовки	115
Макс. размер профиля	100x150
Тип станка	ручной
Поворотная рама	Нет
Угол реза	0°-45°

Цена без учета доставки: **46 974 ₽** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Питание	220 В
Мощность двигателя	250 Вт
Скорость резания	20/29/50 м/мин
Размеры ленточного полотна	1640x12,7x0,64 мм
Максимальный диаметр резки 0°/45°	115/100 мм
Макс.размер разрезаемого материала 0°/45°	100x150/75x100 мм
Размеры станка (Д xШx В)	1430x510x1470 мм
Вес (брутто/нетто)	61/60 кг

Metal Master BSG-110 – это компактный мобильный ручной ленточнопильный станок выполненный на американском типе тумбы и предназначенный для распила заготовок диаметром до 115 мм. Благодаря возможности подъема пильной рамы на 90 градусов станок может выполнять функции вертикального ленточнопильного станка. Станок предназначен для работы с металлом, пластиком, а также деревом.

Особенности:

- Станина станка представляет жесткую и прочную конструкцию, сваренную из стального листа
- Рабочий стол и пильная рама отлиты из чугуна, что обеспечивает необходимую жесткость конструкции, а также позволяет гасить часть вибраций, которые возникают в процессе работы ленточной пилы
- Для получения наклонных разрезов используются быстрозажимные тиски (поворот на угол до 45 град.), которые обеспечивают надежную фиксацию заготовки
- Специальные колеса позволяют с легкостью перемещать ленточную пилу по производственному участку
- Привод движения ленточнопильного полотна позволяет реализовать три скорости резания 20, 29, 50 м/мин, что обеспечивает возможность подбора требуемого режима обработки в зависимости от геометрии обрабатываемой заготовки и материала из которого она изготовлена.



Полотно натягивается вручную, с помощью динамометрического винта



Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены подшипники. Вылет направляющих можно изменять под размеры заготовки.



За надежное закрепление заготовки на станке отвечают тиски. Они приводятся в движение маховиком и надежно фиксируются



Metal Master BSG-110 имеет возможность поворота тисков на угол 45 градусов влево. Макс. диаметр заготовки при 45 градусах составляет 100 мм, прямоугольник 75x100 мм. Легкость подъема рамы обеспечена за счет компенсирующей пружины, расположенной в тыловой части пильной рамы.



Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.



Metal Master BSG-110 работает в трех диапазонах скоростей: 20, 29 и 50 м/мин. Скорость меняется перекидыванием ремней.

Стандартная Комплектация:

- Ленточная пила по металлу Metal Master BSG 110
- Инструкция
- Биметаллическое ленточное полотно M42 1640x12,7x0,64
- Дополнительно стол для вертикальной резки заготовок
- Боковой упор
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 22:28 · KRATONSHOP.RU