

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Metal Master BSG 255

Артикул: 16377



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 255

Макс. размер профиля 315x230

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **469 963 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ



Мощность 1,5 кВт

Питание 380 В

Скорость движения пильной ленты 35/70 м/мин

Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°/-45° 255/195/115/195 мм

Макс.размер прямоугольника 0°/45°/60°/-45° 315x230/195x230/115x160/195x230 мм

Размер полотна	2750x27x0,9 мм
Габариты в собранном виде	1800x900x1800 мм
Масса, нетто/брутто	380/416 кг

Для серийного распила крупногабаритных металлических заготовок в условиях промышленного цеха оптимальным будет ленточнопильный станок **MetalMaster BSG 255**. Это оборудование позволяет существенно сократить потери материала (в форме опилок), если производить сравнение с рамной пилой.

Особенности и преимущества MetalMaster BSG 255:

- Рама станка и его основание выполнены из чугуна высокой прочности. Это обеспечивает рассматриваемому оборудованию длительный срок эксплуатации и гарантирует устойчивость к вибрационному воздействию
- Установка скоростного режима в зависимости от твёрдости материала. 45 м/мин и 90 м/мин
- Регулируемый концевой выключатель позволяет остановить работу техники в требуемой точке. Если в процессе выполнения производственной операции Вам нужен неполный распил, то Вы можете настроить концевой выключатель соответствующим образом
- Натяжение пилы производится посредством рукоятки, на которой имеется тензометр. Регулировка натяжения полотна позволяет всегда получать идеально ровный рез, а также существенно продлевает срок службы рабочей оснастки
- Отличная система подачи СОЖ обеспечивает длительный срок эксплуатации рабочей оснастки – это происходит за счёт своевременного охлаждения зоны резания
- Благодаря надёжным быстрозажимным тискам Вы сможете хорошо зафиксировать обрабатываемую деталь. Также имеется возможность позиционировать заготовку под требуемым углом;
- Наличие специальных проушин позволяют без проблем переместить ленточнопильный станок в нужное место.

Рассматриваемое оборудование сделано одной из лучших фирм-производителей Тайваня по заказу компании MetalMaster. Станок будет отлично работать в течение всего срока эксплуатации и даже далеко за его пределами.

Стандартная Комплектация:

- Биметаллическое ленточное полотно
- Тензометр
- Регулируемый концевой упор
- Гидравлическая система подачи
- Автоматический выключатель окончания распила
- Система подвода СОЖ
- Концевые выключатели крышек
- Быстросъемная губка тисков;



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 22:28 · KRATONSHOP.RU